

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Renowacja powierzchni dachu z blachy trapezowej oraz koryt pokrytych papą			
1.1	KNR AT-40 0501-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża średnio zabrudzonego z blachy trapezowej	m ²		
		9000	m ²	9000,000	
				RAZEM	9000,000
1.2	KNR-W 4-03 1016-02	Wymiana wkretów lub dokręcenie	szt.		
		500	szt.	500,000	
				RAZEM	500,000
1.3	KNR AT-40 0502-01	Gruntowanie podłoża ręcznie	m ²		
		9000	m ²	9000,000	
				RAZEM	9000,000
1.4	KNR AT-40 0505-04	Wykonanie dwóch warstw dyspersji asfaltowo- kauczukowej w ilości nie mniej- szej niż 2,5kg/m2 wraz z wkejeniem zaimregnowanej wkładki zbrojącej z włók- niny wzmacniającej w miejscach łączeń, styków, mocowań itp. Krotność = 2	m ²		
		9000	m ²	9000,000	
				RAZEM	9000,000
1.5	KNR 7-12 0201-01	Podwójne zabezpieczenie całej renomowanej powierzchni dachu farbą zabez- pieczająca przed promieniowaniem UV Krotność = 2	m ²		
		9000	m ²	9000,000	
				RAZEM	9000,000
1.6	KNR AT-40 0501-03	Oczyszczenie i zmycie podłoża z papy asfaltowej	m ²		
		300	m ²	300,000	
				RAZEM	300,000
1.7	KNR AT-40 0502-01	Gruntowanie podłoża ręcznie	m ²		
		300	m ²	300,000	
				RAZEM	300,000
1.8	KNR AT-40 0505-04	Wykonanie dwóch warstw dyspersji asfaltowo- kauczukowej w ilości nie mniej- szej niż 2,5kg/m2 wraz z wkejeniem zaimregnowanej wkładki zbrojącej z włók- niny wzmacniającej Krotność = 2	m ²		
		300	m ²	300,000	
				RAZEM	300,000
1.9	KNR AT-40 0505-03	Podwójne zabezpieczenie całej powierzchni renomowanych koryt dachowych masa bitumiczną średnio modyfikowaną kauczukiem syntetycznym z dodat- kami żywic Krotność = 2	m ²		
		300	m ²	300,000	
				RAZEM	300,000
1.10	KNR AT-40 0506-03	Uszczelnienie całej powierzchni koryt dachowych , połączeń, styków, przeswi- tów pomiędzy papą i blachą trapezową z wyprofilowaniem spadków w kierunku wpustów dachowych	m ²		
		300	m ²	300,000	
				RAZEM	300,000
2		Renowacja 30 szt dachów świetlików trapezowych pokrytych papą			
2.1	KNR AT-40 0501-03	Oczyszczenie i zmycie podłoża z papy asfaltowej	m ²		
		1305	m ²	1305,000	
				RAZEM	1305,000
2.2	KNR AT-40 0502-01	Gruntowanie podłoża ręcznie	m ²		
		1305	m ²	1305,000	
				RAZEM	1305,000
2.3	KNR AT-40 0505-04	Wykonanie dwóch warstw dyspersji asfaltowo- kauczukowej w ilości nie mniej- szej niż 2,5kg/m2 wraz z wkejeniem zaimregnowanej wkładki zbrojącej z włók- niny wzmacniającej Krotność = 2	m ²		
		1305	m ²	1305,000	
				RAZEM	1305,000
2.4	KNR AT-27 0403-02	Dodatek za wykonanie posypki z piasku do żywic na powierzchni gruntownika lub żywicy uszczelniającej - powierzchnie poziome	m ²		
		1305	m ²	1305,000	
				RAZEM	1305,000
3		Renowacja świetlików dachowych wraz z orynnowaniem, pasami pod i nadrynnowymi oraz podstawami świetlików			
3.1	KNR AT-40 0501-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża średnio zabrudzonego	m ²		
		1250	m ²	1250,000	
				RAZEM	1250,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.2	KNR 4-01 1107-03 z. sz. 5.3. 9911-01	Wzmocnienie mocowania szyb, uzupełnienie okitowania, przykręcenie luźnych elementów, uszczelnienie pękniętych szyb	m ²		
		1250	m ²	1250,000	
				RAZEM	1250,000
3.3	KNR 4-01 1107-03 z. sz. 5.3. 9911-01 z. sz. 5.3. 9911-02	Uzupełnienie brakujących szyb poliweglanem komorowym gr. 16mm	m ²		
		91,65	m ²	91,650	
				RAZEM	91,650
3.4	KNR 4-01 1110-03	Naprawa, uzupełnienie brakujących obróbek, wkrętów	m ²		
		1250	m ²	1250,000	
				RAZEM	1250,000
3.5	KNR AT-40 0502-01	Grunтовanie podłoża ręcznie	m ²		
		1250	m ²	1250,000	
				RAZEM	1250,000
3.6	KNR AT-40 0505-04	Wykonanie dwóch warstw dyspersji asfaltowo- kauczukowej w ilości nie mniej- szej niż 2,5kg/m2 wraz z wkejeniem zaimregnowanej wkładki zbrojącej z włók- niny wzmacniającej Krotność = 2	m ²		
		1250	m ²	1250,000	
				RAZEM	1250,000
3.7	KNR 7-12 0201-01	Podwójne zabezpieczenie całej renomowanej powierzchni farbą zabezpiecza- jąca przed promieniowaniem UV Krotność = 2	m ²		
		1250	m ²	1250,000	
				RAZEM	1250,000